



Ø 350 mm

Ø 14"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 2,34 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 2,34 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version\* / Versione VLL\*



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits  
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	2430	14,9	1434	2260	13,7	1333	0
2,5	2290	15,5	1351	2140	14,2	1263	0,1
5	2100	15,9	1239	1970	14,5	1162	0,2
7,5	1920	16,4	1133	1830	15,0	1080	0,3
10	1780	16,7	1050	1630	15,4	962	0,4
12,5	1600	16,5	944	1470	15,5	867	0,5
15	1310	16,4	773	1250	15,6	738	0,6
17,5	970	15,3	572	1000	15,6	590	0,7
20	770	15,8	454	810	15,7	478	0,8
25	400	16,1	236	240	15,1	142	1
30	0	15,9	0	0	14,9	0	1,2

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.