VA18-BP10/C-41A
VA18-BP10/C-41S

24V c.c. - *D.c.*



∅ 385 mm
∅ 16”

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,3 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,3 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
LL and VLL version* *Versione LL e VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

suction / *aspirante*				blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	1920	3,8	1133	1910	3,7	1127	0
2,5	1650	4,1	974	1750	3,9	1033	0,1
5	1410	4,2	832	1380	3,9	814	0,2
7,5	950	4,2	561	930	3,9	549	0,3
10	660	4,0	389	670	3,9	395	0,4
12,5	430	4,0	254	230	3,6	136	0,5
15	0	4,0	0	0	3,6	0	0,6

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*